

## KOSTKA BETONOWA HOLLAND

Kostka brukowa Holland



TABELA LOGISTYCZNA

grubość (cm)	m <sup>2</sup> / paleta	waga (kg)	szt. / warstwa całe	szt. / warstwa (połówki)	liczba warstw	dostępne kolory
6	10,8	1490	53	2	10	szary czerwony grafitowy piaskowy
8	8,64	1520	53	2	8	szary czerwony grafitowy piaskowy

Podana w tabeli waga zawiera masę palety drewnianej

## KOSTKA BETONOWA HOLLAND

Zgodność z Normą	PN-EN 1338:2003/AC:2006		
J/M	szt.		
Waga (kg/m <sup>2</sup> ) lub (kg/szt)	135/180		
Wymiar poszczególnych elementów	wg katalogu producenta		
Faza	nie dotyczy		
Rodzaj powierzchni stępła	powierzchnia płaska		
Struktura betonu	jednorodna		
Sposób obróbki	nie dotyczy		
Klasa betonu	nie dotyczy		
Wytrzymałość charakterystyczna na rozciąganie przy rozłupywaniu (MPa)	Wytrzymałość charakterystyczna T nie mniejsza niż 3,6 MPa, przy czym żaden pojedynczy wynik nie mniejszy niż 250 N/mm na długości rozłupania.		
Wytrzymałość charakterystyczna na zginanie (Mpa)	nie dotyczy		
Charakterystyczne obciążenie niszczące (kN)	nie dotyczy		
Odporność na warunki atmosferyczne	klasa 3 ozn. „D”		
Odporność na ścieranie	klasa 3 ozn. „H”		
Nasiąkliwość(%)	Klasa 2 ozn. „B” – poniżej 6%		
Wymiary nominalne - dopuszczalne odchyłki (mm)	długość	szerokość	grubość
	± 2	± 2	± 3
Wymiary nominalne – przekątne (mm)	nie dotyczy		
Odporność na poślizg/poślizgnięcie	zadawalająca		
Trwałość	zadawalająca		
Reakcja na ogień	A1		
Przeznaczenie i zakres stosowania (opisowa)	Kostka jest przeznaczona do budowy nawierzchni drogowych dla ruchu lekkiego, w tym do nawierzchni placów, parkingów i podjazdów dla samochodów, do ciągów ruchu pieszego zgodnie z odrębnymi przepisami oraz w zastosowaniach, w których zadeklarowane parametry techniczne wyrobu są wystarczające		
UWAGI	nie dotyczy		

Ze względu na technikę druku, rzeczywiste kolory produktów mogą się różnić od prezentowanych na zdjęciach.

Powyższa oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 § 1 kodeksu cywilnego.