

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH
NR 10/pustak szalunkowy/2020

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny wyrobu:

PUSTAK SZALUNKOWY 24x25x50

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Betonowe pustaki szalunkowe przeznaczone są do stosowania na ściany i ścianki działowe, gdy są wypełnione betonem lub zaprawą. Pustaki szalunkowe nie są przeznaczone do użytku bez wypełnienia.


3. Producent: EPORE Sp. z o.o. , ul. Środkowa 7, 59-916 Bogatynia

Zakład Produkcyjny: Oddział Żarska Wieś, Żarska Wieś 4, 59-900 Zgorzelec

4. System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego: System 4

5. Norma Zharmonizowana: **PN-EN 15435:2008**

6. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe
Wymiary nominalny (długość, szerokość, wysokość)	50x24x25 cm
Skurcz przy wysychaniu	0,35 mm/m
Reakcja na ogień	Euroklasa A1
Współczynnik przepuszczalności pary wodnej	30/100
Wytrzymałość na rozciąganie ścianki środkowej Wytrzymałość na zginanie ścianki bocznej	Nie mniej niż 1,0 N/mm ² Nie mniej niż 5,0 N/mm ²
Izolacyjność od bezpośrednich dźwięków powietrznych	Gęstość brutto 880kg/m ³ Kształt i budowa: 
Opór cieplny (ekwiwalentny współczynnik przewodzenia ciepła λ 10, dry)	Wartość ustalona 1,42 W/mK
Trwałość – odporność na zamrażanie – odmrażanie	Nie ekspozować na zewnątrz

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(-a):

Aleksandra Kołodyńska-Wojciechowska
Kierownik Oddziału Żarska Wieś
Żarska Wieś 2020-01-17

EPORE Sp. z o.o.
Oddział Żarska Wieś

Aleksandra Kołodyńska-Wojciechowska
Kierownik Oddziału
.....
(Podpis)